

Kazetové monosplity

Zážitok s chladením pri 360°



Vnúťorné jednotky			MCA3U-12HRFNX	MCA3U-18HRFNX	MCD1-24HRFNX	MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; PH; Hz	220-240V, 50Hz, 1					
	Chladenie	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	53000
		kW	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	15,24
	Vykurovanie	Btu/h	13000	19000	26000	38000	55000	62000
Výkon		kW	3,81	5,57	7,62	11,14	16,12	18,17
	SEER	W/W	6,6	6,3	6,2	6,3	6,1	6,3
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energetická trieda ³	Vykurovanie	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed.	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
Rozmery a hmotnosť	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	57	59	59	64	66	66
	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.) Dek. panel (šír. x výš. x hĺb.)	570 x 260 x 570 647 x 50 x 647	570 x 260 x 570 647 x 50 x 647	830 x 205 x 830 950 x 55 x 950	830 x 245 x 830 950 x 55 x 950	830 x 287 x 830 950 x 55 x 950	830 x 287 x 830 950 x 55 x 950
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút. jed. / Dek. panel	16,3 / 2,5	16 / 2,5	21,6 / 6	27,2 / 6	29,3 / 6	29,3 / 6
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	655 x 290 x 655	662 x 317 x 662	910 x 250 x 910	910 x 290 x 910	910 x 330 x 910	910 x 330 x 910
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. jed. / Dek. panel	20,4/4,5	20,6/4,5	25,4/9	31,2/9	33,5/9	33,5/9
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Chladivo	9,52	12,70	15,90	15,90	15,90	15,90

Vonkajšie jednotky		MOX230-12HFN8-QD0	MOX330U-18HFN8-QD0	MOX430U-24HFN8-QD0	MOD30U-36HFN8-RD0	MOE30U-48HFN8-RD0	MOE30U-55HFN8-RD0
Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1				380-400V, 50Hz, 3	
Prietok vzduchu	(m ³ /h)	2200	2100	3500	4000	7500	7500
Akustický výkon	(dB(A))	62	65	69	70	74	75
Netto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
Netto hmotnosť	Kg	26,6	32,5	43,9	80,5	103,7	107
Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Chladivo	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. dĺžka potrubia	m	25	30	50	75	75	75
Max. výškový rozdiel	m	10	20	25	30	30	30
Rozpätie nožičiek	mm	452	511	663	673	634	634
Použitie	°C v režime chladenia	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	°C v režime kúrenia	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Automatický reštart



Nočný režim



Režim Turbo



Časovač



Ventilátor s 5 rýchlosťami



Detekcia nízkeho tlaku chladiva



Smerovanie v rozsahu 360°C



Čerpadlo na kondenzát



Wi-Fi modul (opcionálne)



Ohrev kompresora



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D